


Equipos Ducto

Split Ducto Alta Presión Estática

Modelos:

|        |            |               |       |          |
|--------|------------|---------------|-------|----------|
| MEDA18 | frío/calor | 18.000/20.500 | Btu/h | 28,9 mm. |
| MEDA24 | frío/calor | 24.000/27.300 | Btu/h |          |
| MEDA36 | frío/calor | 36.000/40.000 | Btu/h | 32,0 mm. |
| MEDA48 | frío/calor | 48.000/52.000 | Btu/h |          |
| MEDA60 | frío/calor | 60.000/65.000 | Btu/h |          |



Características:

- Kit de tubería 5 mts.
- Cable de conexión.
- Control remoto inalámbrico (opcional alámbrico)
- Pleno / con filtro.
- Panel de señal.
- Refrigerante R22



Especificaciones Técnicas - Split Ducto Alta Presión Estática

| Código        | Modelo   | Capacidad        |                   | Caudal Aire Interior<br>m³/hr/H/Pa | Refrigerante | Voltaje<br>V/Ph.Hz | Consumo     |              |
|---------------|----------|------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
|               |          | Frío<br>(Btu/hr) | Calor<br>(Btu/hr) |                                    |              |                    | Frío<br>(w) | Calor<br>(w) |
| MEDA18        | MHB-18HR | 18.000           | 20.000            | 1150/70                            | R-22         | 220-240/50         | 2.039       | 2.189        |
| MEDA24        | MHB-24HR | 24.000           | 26.000            | 1270/70                            | R-22         | 220-240/50         | 2.793       | 2.736        |
| MEDA36        | MHB-36HR | 36.000           | 40.000            | 1390/100                           | R-22         | 3N.380.50          | 3.900       | 4.236        |
| MEDA48        | MHB-48HR | 48.000           | 52.000            | 1920/150                           | R-22         | 3N.380.50          | 5.187       | 4.191        |
| MEDA60        | MHB-60HR | 60.000           | 65.000            | 1920/150                           | R-22         | 3N.380.50          | 6.450       | 5.930        |
| MEDA76/IMPORT | MHB-76HR | 76.000           | 83.600            | 4500/196                           | R-22         | 3N.380.50          | 8.100       | 8.000        |
| MEDA96/IMPORT | MHB-96HR | 96.000           | 105.600           | 4500/196                           | R-22         | 3N.380.50          | 9.100       | 9.000        |

| Corriente   |              | Compresor<br>Diseño | Decibel<br>In / Out<br>Db (A)Lo | Dimensiones (Ancho/Alto/P) |                  | Peso<br>Int / Ext<br>(Kg) | Válvula de Servicio |                | Aplicación Área<br>mt² |
|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Frío<br>(A) | Calor<br>(A) |                     |                                 | Interior<br>(mm)           | Exterior<br>(mm) |                           | mm. (")<br>Líquido  | mm. (")<br>Gas |                        |
| 10,1        | 10,7         | Rotativo            | 38/44                           | 1000x298x800               | 842x695x324      | 36/53                     | 6.35 (1/4)          | 12.7 (1/2)     | 21-35                  |
| 12,8        | 12,5         | Rotativo            | 42/47                           | 1000x298x800               | 895x862x313      | 41/64                     | 9.53 (3/8)          | 16 (5/8)       | 28-47                  |
| 6,9         | 7,4          | Scroll              | 44/49                           | 1350x298x800               | 990x960x360      | 51/101                    | 12.7 (1/2)          | 19.05 (3/4)    | 42-70                  |
| 8,4         | 7,9          | Scroll              | 44/50                           | 1350x320x800               | 990x960x360      | 58/101                    | 12.7 (1/2)          | 19.05 (3/4)    | 56-93                  |
| 9,8         | 9,0          | Scroll              | 46/52                           | 1350x320x800               | 940x1245x370     | 58/110                    | 12.7 (1/2)          | 19.05 (3/4)    | 64-107                 |
| 14,7        | 14,5         | Scroll              | 44/64                           | 1350x760x450               | 980x1160x800     | 105/225                   | 9.53 (3/8)          | 19.05 (3/4)    | 80-120                 |
| 16,7        | 16,3         | Scroll              | 44/70                           | 1350x760x450               | 980x1160x800     | 105/235                   | 9.53 (3/8)          | 19.05 (3/4)    | 100-150                |


Split Ducto Alta Presión Estática - Ecológico

Modelos:

|           |            |               |       |
|-----------|------------|---------------|-------|
| MEDA18ECO | frío/calor | 18.000/20.500 | Btu/h |
| MEDA24ECO | frío/calor | 24.000/26.000 | Btu/h |
| MEDA36ECO | frío/calor | 36.000/40.500 | Btu/h |
| MEDA48ECO | frío/calor | 48.000/51.000 | Btu/h |
| MEDA60ECO | frío/calor | 60.000/65.000 | Btu/h |

Características:

- Kit de tubería 5 mts.
- Cable de conexión.
- Control remoto inalámbrico (opcional alámbrico)
- Pleno / con filtro.
- Panel de señal.



Especificaciones Técnicas - Split Ducto Alta Presión Estática Ecológico

| Código    | Modelo      | Capacidad     |                | Caudal Aire Interior<br>m³/hr/Pa | Refrigerante | Voltaje<br>V/Ph.Hz | Consumo  |           |
|-----------|-------------|---------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------|
|           |             | Frío (Btu/hr) | Calor (Btu/hr) |                                  |              |                    | Frío (w) | Calor (w) |
| MEDA18ECO | MHB-18HR N1 | 18.000        | 20.000         | 1.150/70                         | R410A        | 220-230/50.1       | 1.900    | 1.900     |
| MEDA24ECO | MHB-24HRN1  | 24.000        | 26.000         | 1.270/70                         | R410A        | 220-230/50.1       | 2.510    | 2.500     |
| MEDA36ECO | MHB-36HRN1  | 36.000        | 40.000         | 1.390/100                        | R410A        | 3N.380.50          | 3.700    | 3.550     |
| MEDA48ECO | MHB-48HRN1  | 48.000        | 52.000         | 1.920/150                        | R410A        | 3N.380.50          | 4.700    | 4.900     |
| MEDA60ECO | MHB-60HRN1  | 60.000        | 65.000         | 1.920/150                        | R410A        | 3N.380.50          | 6.000    | 6.000     |

| Corriente |           | Compresor<br>Diseño | Decibel<br>In / Out<br>Db (A) | Dimensiones (Ancho/Alto/P) |               | Peso<br>Int / Ext<br>(Kg) | Válvula de Servicio |                | Aplicación Área<br>mt² |
|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Frío (A)  | Calor (A) |                     |                               | Interior (mm)              | Exterior (mm) |                           | mm. (")<br>Líquido  | mm. (")<br>Gas |                        |
| 8,8       | 8,8       | Rotativo            | 43/48                         | 1000X298X800               | 824x593x282   | 36/41                     | 6.35 (1/4)          | 12.7 (1/2)     | 34-49                  |
| 12,2      | 11,0      | Rotativo            | 43/55                         | 1000X298X800               | 932x660x340   | 41/56                     | 9.53 (3/8)          | 16 (5/8)       | 40-56                  |
| 6,5       | 6,3       | Scroll              | 45/57                         | 1350X298X800               | 1075x966x354  | 51/93                     | 12.7 (1/2)          | 19.05 (3/4)    | 60-85                  |
| 8,2       | 8,6       | Scroll              | 45/59                         | 1350X320X800               | 986x1167x340  | 58/99                     | 12.7 (1/2)          | 19.05 (3/4)    | 80-105                 |
| 9,8       | 9,8       | Scroll              | 45/61.2                       | 1350X320X800               | 940x1245x360  | 58/110                    | 12.7 (1/2)          | 19.05 (3/4)    | 95-120                 |