Equipos Ventana



Ventana Control Remoto

Modelos:

MEVR7 frío/calor 7.000/7.000 Btu/h
MEVR24 frío/calor 24.000/24.000 Btu/h

Características:

- Panel de señal digital.
- Control remoto inalámbrico.
- 2 salidas de drenaje.
- Toma de aire exterior.
- Silenciosa unidad motor-ventilador.
- Refigerante R22.
- Reinicio automático (según modelo).










Especificaciones Técnicas - Ventana Control Remoto

Código	Modelo	Capacidad Frío (Btu/hr)	Capacidad Calor (Btu/hr)	Caudal Aire Interior m^3/hr/Hi	Refrigerante	Voltaje V/Ph.Hz	Consumo Frío (w)	Consumo Calor (w)
MEVR7	MWF-07 HR	7.000	7.000	350	R-22	220-240/50	750	680
MEVR24	MWF-24 HR	24.000	24.000	920	R-22	220-240/50	2.900	2.800

Corriente Frío (A)	Corriente Calor (A)	Compresor Diseño	Decibel In / Out Db (A)	Dimensiones (Ancho/Alto/P) Interior (mm)	Dimensiones (Ancho/Alto/P) Exterior (mm)	Peso Int / Ext (Kg)	Válvula de Servicio mm. (“) Líquido	Válvula de Servicio mm. (“) Gas	Aplicación Área mt^2
3,2	2.9	Rotativo	46	450x346x535	–	30	–	–	11-16
13,5	12.9	Rotativo	59	660x430x770	–	71	–	–	40-56



Ventana Control Remoto - Ecológico

Modelos:

MEVR9ECO frío/calor 9.000/9.000 Btu/h
MEVR12ECO frío/calor 12.000/12.000 Btu/h
MEVR18ECO frío/calor 18.000/18.000 Btu/h

Características:

- Equipo con alta eficiencia energética.
- Control remoto inalámbrico.
- Panel frontal fácil de remover y limpiar.
- Chassis corredizo.
- Silenciosa unidad motor-ventilador.
- 2 salidas de drenaje.
- Toma de aire exterior.








Especificaciones Técnicas - Ventana Control Remoto Ecológico

Código	Modelo	Capacidad Frío (Btu/hr)	Capacidad Calor (Btu/hr)	Caudal Aire Interior m^3/hr-Hi	Refrigerante	Voltaje V-, Hz,Ph	Consumo Frío (w)	Consumo Calor (w)
MEVR9ECO	MWF - 09 HRN2	9.000	9.000	420	R407C	220-230/50.1	1.140	980
MEVR12ECO	MWF - 12 HRN2	12.000	10.500	500	R407C	220-230/50.1	1.500	1.207
MEVR18ECO	MWF - 18 HRN2	18.000	18.000	660	R407C	220-230/50.1	2.190	1.949

Corriente Frío(A)	Corriente Calor (A)	Compresor Diseño	Decibel In / Out Db (A)Lo	Dimensiones (Ancho/Alto/P) Interior (mm)	Dimensiones (Ancho/Alto/P) Exterior (mm)	Peso Int / Ext (Kg)	Válvula de Servicio mm. (“) Líquido	Válvula de Servicio mm. (“) Gas	Aplicación Área mt^2
5,1	4,4	Rotativo	48	452x342x550	–	37	–	–	13-22
6,6	5,7	Rotativo	48	600x380x560	–	46	–	–	18-29
11,8	11,4	Rotativo	49	660x435x640	–	59	–	–	23-39